



FICHA TECNICA


IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/3

FECHADURA 716



COR	INOX
APLICAÇÃO	STD
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA 716/R




COR	INOX
APLICAÇÃO	REVERSIVEL
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA 716/718


COR	INOX
APLICAÇÃO	STD COM BOTÃO
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

CANHÃO



COR	INOX
QUANTIDADE	UN

FECHADURA TIPO YALL 725/A


COR	INOX
APLICAÇÃO	STD COM CANHÃO
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA TIPO YALL ROLETO


COR	INOX
APLICAÇÃO	PIVOTANTE/VAI-VEM
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA TIPO YALL/CF IN.20.975.R



COR	INOX
APLICAÇÃO	EI30 EI60 32dB 33dB EI30 35dB EI60 42dB 44dB EI30
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR
NOTA	A CHAVE NÃO ABRE O TRINCO

FECHADURA TIPO YALL/CF IN.20.825.R


COR	INOX
APLICAÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA
POSIÇÃO	CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR
NOTA	A CHAVE ABRE O TRINCO (SOB ESPECIFICACAO DE ENCOMENDA)

FECHADURA MAGNETICA IN.20.805.R



COR	INOX
APLICAÇÃO	OCULTO/FACE IN
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA MAGNETICA IN.20.835.R



COR	INOX
APLICAÇÃO	FACE OUT
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	2/3

FECHADURA IN20.937


COR	INOX
APLICAÇÃO	PORTA CORRER INTERIOR OU EXTERIOR COM BATENTE (UNHA COM BOTÃO LIVRE OCUPADO SEM COR)
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA IN20.915.S+Ø52 C/ OU S/ COR




COR	INOX
APLICAÇÃO	PORTA CORRER INTERIOR OU EXTERIOR COM BATENTE (UNHA COM BOTÃO LIVRE OCUPADO COM OU SEM COR)
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA 3970


COR	INOX
APLICAÇÃO	PORTA CORRER INTERIOR (UNHA COM CANHAO SEMPRE QUE SE PRETENDE QUE A PORTA ENTRE TODA NA CASSETE)
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA 3972




COR	INOX
APLICAÇÃO	PORTA CORRER INTERIOR (UNHA COM CHAVE SEMPRE QUE SE PRETENDE QUE A PORTA ENTRE TODA NA CASSETE)
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA 304+211



COR	INOX
APLICAÇÃO	SEGURANÇA 1P (CANTOS REDONDOS) E ESCUDETE SEGURANÇA
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA CENTRO DA CAIXA DA FECHADURA A 1000MM DA ORLA INFERIOR

FECHADURA TLB36A66CAI


COR	INOX
APLICAÇÃO	SEGURANÇA 3P

FECHADURA CF60RSR9ZCE


COR	INOX
APLICAÇÃO	BARRA ANTI-PÂNICO
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA PASSIVA JUNTO ORLA INFERIOR E SUPERIOR

FECHADURA 1017


COR	INOX
APLICAÇÃO	RX
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA PASSIVA JUNTO ORLA INFERIOR E SUPERIOR

**FICHA TECNICA**

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	3/3

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

OS AÇOS INOXIDÁVEIS, COMPARATIVAMENTE A OUTROS MATERIAIS, COMO O LATÃO E O ALUMÍNIO, APRESENTAM UMA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E À ABRASÃO SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR. OS PRINCIPAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELO APARECIMENTO DE FERRUGEM SÃO OS SEGUINTE:

- AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO
- LIMPEZA COM AGENTES QUÍMICOS INADEQUADOS, TAIS COMO ÁCIDOS OU BASES FORTES
- INSTALAÇÃO EM ZONAS COSTEIRAS DE ELEVADA SALINIDADE NO EXTERIOR, OU EM ÁREAS COM FORTE CONCENTRAÇÃO DE CLORO, COMO PISCINAS
- INSTALAÇÃO EM ZONAS FORTEMENTE POLUÍDAS, COMO ZONAS INDUSTRIAIS

LIMPEZA DE ROTINA E CUIDADOS

PARA CONSERVAR O AÇO INOXIDÁVEL OU OUTROS METAIS, LIMPAR DEDADAS, GORDURAS E OUTRAS MANCHAS, PODE UTILIZAR O PRODUTO INOX PROTECT OU SPRAY INOX, APLICADOS COM PANO MACIO E SECO. PARA REMOÇÃO DE MANCHAS DE ÓXIDO DE FERRO ACIDENTAIS PODE UTILIZAR PRODUTO INOX REPAIR, APLICADO CONFORME INSTRUÇÕES DO PRODUTO. OUTROS METAIS DEVEM SER LIMPOS COM SABÃO NEUTRO NUM PANO MACIO.

REMOÇÃO DE RISCOS

PARA REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS EM PEÇAS APENAS COM ACABAMENTO ESCOVADO PODE SER UTILIZADA UMA MALHA ABRASIVA, PASSANDO NO SENTIDO DA ORIENTAÇÃO DO ESCOVADO.

LUBRIFICAÇÃO

SEJA QUAL FOR O TIPO DE DOBRADIÇA A MANUTENÇÃO DEVE ACONTECER PERIODICAMENTE, TENDO EM CONTA O TIPO DE UTILIZAÇÃO, SEMPRE QUE SE SENTIR DIFICULDADE EM ABRIR A PORTA OU QUANDO SE PERCEBER RANGIDOS AO REALIZAR O MOVIMENTO.

A MELHOR FORMA DE CONSERVAR OS DIFERENTES TIPOS DE DOBRADIÇA É APLICAR DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE NO VEIO EVITANDO A CORROSÃO E A FALTA DE MOBILIDADE.