

**FICHA TECNICA**

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/1

**SELETOR DE FECHO**
**3110**


COR	INOX
QUANTIDADE	UN

**SELETOR DE FECHO**
**IN.21.500**


COR	PRETO
QUANTIDADE	UN

**SELETOR DE FECHO**
**TS3000/5000**


COR	INOX
QUANTIDADE	UN

**MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

OS AÇOS INOXIDÁVEIS, COMPARATIVAMENTE A OUTROS MATERIAIS, COMO O LATÃO E O ALUMÍNIO, APRESENTAM UMA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E À ABRASÃO SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR. OS PRINCIPAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELO APARECIMENTO DE FERRUGEM SÃO OS SEGUINTE:

- AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO
- LIMPEZA COM AGENTES QUÍMICOS INADEQUADOS, TAIS COMO ÁCIDOS OU BASES FORTES
- INSTALAÇÃO EM ZONAS COSTEIRAS DE ELEVADA SALINIDADE NO EXTERIOR, OU EM ÁREAS COM FORTE CONCENTRAÇÃO DE CLORO, COMO PISCINAS
- INSTALAÇÃO EM ZONAS FORTEMENTE POLUÍDAS, COMO ZONAS INDUSTRIAIS

**LIMPEZA DE ROTINA E CUIDADOS**

PARA CONSERVAR O AÇO INOXIDÁVEL OU OUTROS METAIS, LIMPAR DEDADAS, GORDURAS E OUTRAS MANCHAS, PODE UTILIZAR O PRODUTO INOX PROTECT OU SPRAY INOX, APLICADOS COM PANO MACIO E SECO. PARA REMOÇÃO DE MANCHAS DE ÓXIDO DE FERRO ACIDENTAIS PODE UTILIZAR PRODUTO INOX REPAIR, APLICADO CONFORME INSTRUÇÕES DO PRODUTO.

**REMOÇÃO DE RISCOS**

PARA REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS EM PEÇAS APENAS COM ACABAMENTO ESCOVADO PODE SER UTILIZADA UMA MALHA ABRASIVA, PASSANDO NO SENTIDO DA ORIENTAÇÃO DO ESCOVADO.

**LUBRIFICAÇÃO**

SEJA QUAL FOR O TIPO DE SELETOR DE FECHO A MANUTENÇÃO DEVE ACONTECER PERIODICAMENTE, TENDO EM CONTA O TIPO DE UTILIZAÇÃO, SEMPRE QUE SE SENTIR DIFICULDADE EM ABRIR A PORTA OU QUANDO SE PERCEBER RANGIDOS AO REALIZAR O MOVIMENTO.

A MELHOR FORMA DE CONSERVAR OS DIFERENTES TIPOS DE MOLAS É APLICAR LUBRIFICANTE EVITANDO A CORROSÃO E A FALTA DE MOBILIDADE.