

FICHA TECNICA

|              |     |
|--------------|-----|
| IDIOMA       | PT  |
| TABELA PREÇO | .   |
| PÁG.         | 1/1 |

OCULO/VISOR 35X60

OCULO/VISOR 35X60 | 50X80



CBT20

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| COR        | CROMADO MATE                                      |
| QUANTIDADE | UN                                                |
| POSIÇÃO    | FACE DA PORTA                                     |
|            | CENTRADO NA LARGURA CENTRO OCULO A 1550MM DO CHÃO |
|            | FERRAGEM NÃO INCLUIDA                             |



|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| COR        | CROMADO MATE                                      |
| QUANTIDADE | UN                                                |
| POSIÇÃO    | FACE DA PORTA                                     |
|            | CENTRADO NA LARGURA CENTRO OCULO A 1550MM DO CHÃO |
|            | FERRAGEM NÃO INCLUIDA                             |

**MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

OS PRINCIPAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELO APARECIMENTO DE DANOS SÃO OS SEGUINTE:

- AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO
- LIMPEZA COM AGENTES QUÍMICOS INADEQUADOS, TAIS COMO ACIDOS OU BASES FORTES
- INSTALAÇÃO EM ZONAS COSTEIRAS DE ELEVADA SALINIDADE NO EXTERIOR, OU EM ÁREAS COM FORTE CONCENTRAÇÃO DE CLORO, COMO PISCINAS
- INSTALAÇÃO EM ZONAS FORTEMENTE POLUÍDAS, COMO ZONAS INDUSTRIAIS

**LIMPEZA DE ROTINA E CUIDADOS**

METAIS DEVEM SER LIMPOS COM SABÃO NEUTRO NUM PANO MACIO.

**LUBRIFICAÇÃO**

O OCULO VISOR NÃO TEM MANUTENÇÃO REQUERIDA, NO ENTANTO PODE VERIFICAR SE A ROSCA APRESENTA FERRUGEM, E LIMPAR COM DESINGRIPANTE.